

ENERGETYKA

POZYCJA 15900

OBUDOWY STACJI KONTENEROWYCH



Oferujemy nowoczesne monolityczne obudowy betonowe przeznaczone dla stacji transformatorowych, magazynów energii oraz infrastruktury energetycznej. Konstrukcje wykonywane są jako jednolity odlew żelbetowy z betonu wysokiej klasy C45/55, co zapewnia wysoką trwałość, szczelność oraz odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Obudowy wykonywane są w grubościach ścian 100, 120 oraz 150 mm. Oferujemy konstrukcje o szerokości od 2,0 m do 3,24 m, długości od 2,0 m do 9,0 m oraz wysokości od 2,0 m do 3,1 m w konstrukcji monolitycznej.

Dzięki modułowej technologii istnieje możliwość łączenia obudów w większe układy, dostosowane do indywidualnych wymagań projektu oraz zastosowanych urządzeń energetycznych.

ZASTOSOWANIE

- STACJE TRANSFORMATOROWE
- GPZ
- MAGAZYNY ENERGII
- OZE
- PRZEMYSŁ
- KOLEJ

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
BETON	C45/55
GRUBOŚĆ ŚCIAN	100 / 120 / 150 mm
SZEROKOŚĆ	2,0-3,24 m; możliwość zmiany co 1 cm
DŁUGOŚĆ	2,0-9,0 m; możliwość zmiany co 1 cm
WYSOKOŚĆ	2,0-3,1 m; możliwość zmiany co 1 cm
KONSTRUKCJA	MONOLITYCZNA

Parametr

Wartość

ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI 120 DLA ŚCIAN 120 / 150 mm