

Wytyczne projektowe kanały KZRT:

OGÓLNE		
Obciążenie eksploatacyjne	Dopuszczony ruch pojazdów o maksymalnym nacisku 115 kN/oś (DMC 40t).	
Beton	C45/55 W12, F150	
Klasa ekspozycji	XC4, XD3, XS3, XF4, XA1 (XA3-możliwość wyprodukowania)	
Klasa szczelności	Elementy zaprojektowano w klasie szczelności 1 wg PN-EN 1992-3	
Naziom	Max. naziom na stropie	3,00m
	Min. naziom na zbiorniku	0,40m – naziom z ruchem pojazdów 0,00m – tereny zielone
	Istnieje możliwość wykonania kanałów dla większych naziomów - wymaga konsultacji z przedstawicielem SIENKIEWICZ MAT-BUD.	
Kominy	Średnica wewnętrzna kominów	DN1000, DN1200
	Kominy umieszczamy w osi pionowej elementu przy ścianie. Każde inne położenie wymaga konsultacji z przedstawicielem SIENKIEWICZ MAT-BUD.	
Połączenie między kanałami	Kanały łączone są przegubowo, w standardowej wersji jako skręcane za pomocą stalowych łączników. Istnieje możliwość łączenia kanałów na felc – wymaga konsultacji z przedstawicielem SIENKIEWICZ MAT-BUD.	