

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 20230420/KPED

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego:

Prefabrykowane umocnienia betonowe i żelbetowe do skarp i dna rowów drogowych, wlotów i wylotów przepustów:

- KPED 01.12 STUDZIENKA WPADOWA
- KPED 01.14 OSADNIK
- KPED 01.20 WYLOT DRENU
- KPED 02.16 WYLOT KOLEKTORA
- KPED 02.17 WYLOT DRENU
- KPED 02.19 WYLOT KOLEKTORA PŁYTA CZOŁOWA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Elementy KPED**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy KPED są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie określonym w pkt 2.2 krajowej oceny technicznej, do zabezpieczania i umacniania ścianek czołowych przepustów, skarp i den rowów odwodnieniowych oraz jako:

- osadniki przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacyjnej,
- elementy wylotowe drenaży i kolektorów.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa

- Zakład produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
- Zakład produkcyjny Warszawa: ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): -

7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2018/0140 wydanie 2 (wyd. 2023r.)**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach lub w sposób opisowy</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Metody badań i obliczeń</i>
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu	≥ C30/37	-	PN-EN 206+A2:2021-08
Nasiąkliwość	≤ 5	%	PN-EN 13369:2018-05
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	≥ F 150	-	PN-B-06265:2022-08

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Mariusz Balicki
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Babsku
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Babsk 20.04.2023
(miejsce i data wydania)

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O.
Mariusz Balicki
.....Dyrektor Zakładu w Babsku.....
(podpis)