

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr LPER-2021

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego: **Ścianka peronowa L1 i L2**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Ścianka peronowa L1 i L2**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W budownictwie komunikacyjnym zakresie kolejowych obiektów inżynierskich z ograniczeniem do peronów, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987). Ścianka L1 stosowana jest do budowy peronów o wysokości 760 mm, zaś ścianka L2 stosowana jest do budowy peronów o wysokości 550 mm.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 64A, 04-761 Warszawa

Zakład produkcyjny w Babsku: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): -

7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2020/0628 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Certbud Sp. z o.o.; AC 158; 158-UWB-Z2382

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Wytrzymałość betonu na ściskanie, klasa betonu	$\geq C35/45$	
Nasiąkliwość	$\leq 5 \%$	
Odporność na ścieranie	$\leq 18000 \text{ mm}^3 / 5000 \text{ m}^2$	
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających 3% NaCl; ubytek masy z powierzchni przeznaczonej do ruchu po 28 cyklach	średni ubytek masy $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ pojedynczy wynik $\leq 1,5 \text{ kg/m}^2$	
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	$\leq 50 \text{ mm}$	
Całkowita zawartość alkaliów w betonie $\text{Na}_2\text{O}_{\text{eq}}$	$\leq 3 \text{ kg}$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.



W imieniu producenta podpisał(a):

Mariusz Balicki
Dyrektor Zakład Produkcyjnego w Babsku
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Babsk, 15.12.2021
(miejsce i data wydania)

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O.

Mariusz Balicki

Dyrektor Zakładu w Babsku

(podpis)