

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr LPER-2025

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego: **Ścianka peronowa L1 i L2**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Ścianka peronowa L1 i L2**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W budownictwie komunikacyjnym zakresie kolejowych obiektów inżynierskich z ograniczeniem do peronów, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987). Ścianka L1 stosowana jest do budowy peronów o wysokości 760 mm, zaś ścianka L2 stosowana jest do budowy peronów o wysokości 550 mm.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa

Zakład produkcyjny w Babsku: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): -

7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2020/0628 wydanie 2**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Certbud Sp. z o.o.; AC 158; 158-UWB-Z2382

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Wytrzymałość betonu na ściskanie, klasa betonu	≥ C35/45	
Nasiąkliwość	≤ 5 %	
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	≤ 50 mm	
Całkowita zawartość alkaliów w betonie Na ₂ O _{eq}	≤ 3 kg	
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	≥ F150	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(a):

Mateusz Kłos

Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O.


mgr inż. Mateusz Kłos
Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP

Babsk, 28.08.2025

(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)