

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 20260401/POPP

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego:
PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE, PŁYTY POKRYWOWE NA PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE DO STUDNI TORNADO DN800 – DN2500

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Studzienki kanalizacyjne TORNADO – PO, PP NA PO

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Studzienki kanalizacyjne TORNADO z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych są przeznaczone do stosowania w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Studzienki kanalizacyjne TORNADO mogą być również stosowane do wykonywania studzienek przepływowych, pełniących funkcję osadników zanieczyszczeń stałych i studzienek bezodpływowych, mających zastosowanie w systemach odwadniających i kanalizacji deszczowej, służących do odprowadzania wód opadowych i wody powierzchniowej. Studzienki kanalizacyjne TORNADO mogą być również stosowane jako studzienki rewizyjne, studzienki połączeniowe, osadnikowe, kaskadowe, wodomierzowe, rozdziału ścieków oraz pompownie, komory obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych i zbiorniki do czasowego magazynowania lub retencji wód deszczowych, wód pochodzących z systemów odwadniających, ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, ścieków przemysłowych, pochodzenia rolniczego i wody technologicznej. Studzienki kanalizacyjne TORNADO mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego i pieszego (na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach), z wyłączeniem pasa zajętego przez torowiska kolejowe, o szerokości 4 m od toru.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa

- **Zakład produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka**
- **Zakład produkcyjny Warszawa: ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa.**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): -

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2020/1278 wydanie 3 (wyd.2026)**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| <i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i> | <i>Deklarowane właściwości użytkowe</i> |
|--|---|
| Wytrzymałość na zgniatanie elementów komory roboczej (kręgów), obciążenie niszczące, kN/m | NPD |
| Wytrzymałość na pionowe obciążenie zgniatające płyt redukcyjnych i pokrywowych, kN: - obciążenie próbne elementów - pionowe obciążenie zgniatające | ≥ 120 ≥ 300 |

| | |
|--|--|
| <p>Wodoszczelność badana pod wewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie 15 minut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojedynczych elementów pionowych - zestawu elementów połączonych - złącza między elementem studzienki a przyłączoną rurą lub kształtką | <p>NPD</p> |
| <p>Zamocowanie stopni złączowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem 2 kN, mm - trwałe ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem 2 kN, mm - pozioma siła wrywająca, 5 kN | <p>NPD</p> |
| <p>Trwałość studzienki kanalizacyjnej</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C35/45 - Zawartość chlorków w betonie w stosunku do masy cementu, %: $\leq 0,2$ - Nasiąkliwość, %: ≤ 5 - Otulenie zbrojenia betonem, mm: ≥ 30 - Wodoszczelność, klasa: W12 - Stopień mrozoodporności w wodzie: F150 - Stopień mrozoodporności w 2% roztworze NaCl: F50 |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Mateusz Kłós
Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O.

 mgr inż. **Mateusz Kłós**
 Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP

Warszawa, 01.04.2026
 (miejsce i data wydania)

.....
 (podpis)