

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 20210128/POK

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta peronowa z odkrytym kruszywem POK**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Płyta peronowa z odkrytym kruszywem POK**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W budownictwie komunikacyjnym zakresie kolejowych obiektów inżynierskich z ograniczeniem do peronów, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa

• **Zakład produkcyjny w Babsku: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): -

7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2020/0628 wydanie 1 (wyd.2020)**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu	C40/50
Nasiąkliwość	≤ 3%
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odładowanych 3% NaCl - ubytek masy z powierzchni przeznaczonej do ruchu	Po 112 cyklach średnia ≤ 0,1 kg/m ² , pojedynczy wynik ≤ 0,2 m ²
Odporność na ścieranie	15 mm Metoda A ≤ 13 500 mm ³ Metoda B
Odporność na poślizg, USRV	≥ 55
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	≥ 20 mm
Granica plastyczności stali	≥ 500 N/mm ²
Całkowita zawartość alkaliów w betonie Na ₂ O _{eq}	≤ 3,0 kg
Odchyłka od wymiarów nominalnych: - długość - szerokość - grubość - wysokość elementu dotykowego - zwichrowanie krawędzi i powierzchni - odległość pasa bezpieczeństwa od krawędzi peronu	± 5 ± 3 + 4/- 1 + 2 2 mm/1 m długości ± 5

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Mariusz Balicki
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Babsku

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Babsk 28.01.2021
(miejsce i data wydania)

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O.
Mariusz Balicki
Dyrektor Zakładu w Babsku
.....
(podpis)